

AGV 22-230 E | Amoladora angular 2200 W



- Potente motor de 2200 W con inducido protegido para una mayor durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones.
- Diseño extremadamente compacto de 485 mm y 5.4 kg para un transporte cómodo.
- Arranque suave.
- Protector de ajuste rápido con llave.
- Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo.
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa.
- Cable engomado de 4 metros.

	AGV 22-230 E
Diámetro del disco (mm)	230
Empuñadura rotativa	No
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de profundidad de corte (mm)	68
Nivel de potencia acústica (dB(A))	105.5
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	94.5
Nivel de rozamiento (m/s ²)	11
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Peso (kg)	5.4
Potencia de entrada (W)	2200
Protección Anti-kickback	No
Relé de baja tensión	Si
Se suministra en	-
Sistema anti-vibracion	Si
Tamaño del eje	M 14
Velocidad máxima (rpm)	6600
Velocidad variable	No
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración en lijado(m/s ²)	2.6