

## M18 BSX-0 | Sierra de sable M18™ Heavy Duty SAWZALL®



- El motor Milwaukee® de 4 polos de alto rendimiento, suministra una máxima potencia.
- Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto la máquina y batería.
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave.
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s<sup>2</sup>.
- Carrera de 28.6 mm y 3000 carreras por minutos para un corte extremadamente rápido.
- Indicador de carga incorporado.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.

M18 BSX-0	
Capacidad de batería (Ah)	-
Equipamiento estándar	Sierra de sable
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3,0
Longitud de carrera (mm)	28.6
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150
Medición del nivel de potencia acústica (dB(A))	93,9
Nivel de presión acústica (dB(A))	82,9
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	3000
Peso con batería (kg)	-
Se suministra en	-
Sound power level measured uncertainty (dB(A))	3,0
Tiempo de carga	-
Tipo de batería	Li-ion
Vibración de corte de vigas (m/s <sup>2</sup> )	15,2
Vibración de corte de vigas con incertidumbre (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibration sawing of wood [m/s <sup>2</sup> ]	18,0
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5
Voltaje (V)	18